

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 36V 2x2

Описание

Светодиодная двухрядная лента класса LUX.
Низкий рабочий ток.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.







Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 84 мм, 10 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2-5000 36V 2x2 5060	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	2160 лм	10800 лм
Напряжение питания, VDC	36V DC	36V DC
Максимальная мощность, Вт	28.8 Вт	144 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	HTS-50M-36	HTS-200M-36

Доступные цвета

Белый  Теплый  Дневной  Холодный  Ультрахолодный 
 RGB

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 36В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.


2x2 5060 НА 36V



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1

