

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-FLAT-45 DALI

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Угол излучения	<b>100°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Протокол управления	<b>DALI*</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Срок службы**	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* Возможно только с шинопроводами арт. 046829, 046599, 046830, 046832, 046602, 046604, 046827, 046828, 046840, 046598, 046843, 046601, 046603, 046841, 046842.

\*\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Размеры корпуса	Световой поток	Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
046570	MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000	204×35×43 мм	600 лм	6 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046559	MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000		650 лм			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
046576	MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000	204×35×43 мм	600 лм	6 Вт	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046572	MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000		650 лм			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
046578	MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000	404×35×43 мм	1200 лм	12 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046577	MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000		1300 лм			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
046580	MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000	404×35×43 мм	1200 лм	12 Вт	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046579	MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000		1300 лм			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
046582	MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000	604×35×43 мм	1820 лм	18 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046581	MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000		1900 лм			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
046584	MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000	604×35×43 мм	1820 лм	18 Вт	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046583	MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000		1900 лм			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

